

Wykaz minimalnego standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń Centrum Ochrony Ludności

Pomieszczenie	Nr pom.	Wykończenie (ściany)	Wykończenie (podłoga)	Wykończenie (sufit)	Wyposażenie stałe/sanitarne/aranżacyjne
Magazyn OC (z funkcją pomieszczenia MDS)	1, 2, 3	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa - malowanie farbą lateksową/ceramiczną (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	wykładzina homogeniczna klasa P, min. 2 kolory	sufit systemowy podwieszany	ścianki mobilne na całą wysokość kondygnacji
Zaplecza socjalno-sanitarne	4, 5, 6	- tynk cementowo wapienny, - płytki ceramiczne do pełnej wysokości (gat.I, min. 2 kolory).	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5, co najmniej 2 kolory)	zabudowa GK (farba lateksowa/ceramiczna zmywalna) lub sufit kasetonowy	<ul style="list-style-type: none"> - miski ustępowe i umywalki (stojące): stal nierdzewna, - baterie chromowane z głowicą 40 mm - kabiny z HPL, - lustra nad umywalkami, - przyrządy ze stali nierdzewnej: <ul style="list-style-type: none"> - pojemniki na papier toaletowy zamykane na kluczyk - suszarki do rąk (kieszeniowe), - dozowniki na mydło - kosz na śmieci o poj. min. 40l, - haczyki naścienne, <p>Uwaga: w pomieszczeniach sekcji 5 i 6 wyposażenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami ściennymi oraz naścienne składane przewijaki dla niemowląt.</p>
Magazyn OC (z funkcją pomieszczenia MDS)	7	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farbą lateksową/ceramiczną (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	posadzka przemysłowa utwardzana betonowa - cokolik z gresu	sufit systemowy podwieszany	ścianki mobilne na całą wysokość kondygnacji

Pomieszczenie	Nr pom.	Wykończenie (ściany)	Wykończenie (podłoga)	Wykończenie (sufit)	Wyposażenie stałe/sanitarne/aranżacyjne
Magazyn OC (z funkcją pomieszczenia MDS)	8	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	posadzka przemysłowa utwardzana betonowa - cokolik z gresu	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	- ścianki mobilne na całą wysokość kondygnacji - regały przesuwne (torowisko wpuszczone w nawierzchnię)
Magazyn OC i OL dla sprzętu ciężkiego	9, 10	- tynk cem-wap., - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	posadzka przemysłowa utwardzana betonowa - cokolik z gresu	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	- odciąg spalin dla każdego z pojazdów (5 pojazdów) - zawór czerpalny (hydrantowy) Dn52 i Dn75
Pomieszczenia socjalno-kuchenne	11, 12, 13	- tynk cem-wap. kat. III + gładź, farba lateksowa/ceramiczna zmywalna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej, - płytki ceramiczne (gat.I, w przestrzeni pomiędzy zabudową meblową).	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5)	- tynk cem-wap. - farba lateksowa/ceramiczna zmywalna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej	- zabudowa stała kuchenna wzdłuż dwóch boków pomieszczenia (z płyt meblowych gr. 18mm / blaty gr. min. 28mm, szafki stojące + wiszące), - zlew i umywalka ceramiczna, - płyta grzewcza elektryczna, - baterie chromowane z głowicą 40 mm.
Komunikacja ogólna	14	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	posadzka przemysłowa utwardzana betonowa - cokolik z gresu	systemowy sufit podwieszany (typu raster)	-
Korytarz	15, 16, 17, 18	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5, co najmniej 2 kolory)	sufit systemowy podwieszany	-
Pomieszczenie czasowe służb (z funkcją pomieszczenia MDS)	19	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	wykładzina homogeniczna klasa P, min. 2 kolory	zabudowa GK (farba lateksowa/ceramiczna zmywalna) lub sufit kasetonowy	ścianki mobilne na całą wysokość kondygnacji

Pomieszczenie	Nr pom.	Wykończenie (ściany)	Wykończenie (podłoga)	Wykończenie (sufit)	Wyposażenie stałe/sanitarne/aranżacyjne
Pomieszczenie służb ratowniczych	20	- tynk cem-wap. + gładź gipsowa, - malowanie farba lateksowa/ceramiczna (do 2,5 m malowana lakierem bezbarwnym zapewniającym wysoką odporność mechaniczną).	wykładzina homogeniczna, klasa P, min. 2 kolory	zabudowa GK (farba lateksowa/ceramiczna zmywalna) lub sufit kasetonowy	ścianki mobilne na całą wysokość kondygnacji
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze	21, 22, 23	- tynk cementowo wapienny + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna, - fartuchy z płytek ceramicznych wokół przyborów sanitarnych (gat.I)	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5)	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	- zlew techniczny, - bateria chromowana, - wpust podłogowy, - zawór czerpalny.
Pomieszczenia zaplecza technicznego	24, 25, 26	- tynk cementowo wapienny - farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5)	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	wpust podłogowy
Pomieszczenia zaplecza elektrotechnicznego	27, 28	- tynk cementowo wapienny - farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	posadzka antyelektrostatyczna	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	-
Szatnie z sanitariatami i natryskami	29, 30	- tynk cementowo wapienny - płytki ceramiczne do pełnej wysokości (gat.I, min 2 kolory)	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5, co najmniej 2 kolory)	zabudowa GK (farba lateksowa/ceramiczna zmywalna) lub sufit kasetonowy	- miska ustępowe/umywalka: ceramiczna, - baterie chromowane z głowicą 40 mm, - lustra nad umywalkami, - przyrządy ze stali nierdzewnej: - pojemniki na papier toaletowy zamykane na kluczyk, - suszarki do rąk (kieszeniowe), - dozowniki na mydło, - kosz na śmieci o poj. min. 40l, - haczyki naścienne.
Zaplecze socjalne/pralnia	31	- tynk cem-wap. kat. III + gładź, farba lateksowa/ceramiczna zmywalna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej, - płytki ceramiczne (gat.I, w przestrzeni pomiędzy zabudową meblową).	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5)	- tynk cem-wap. - farba lateksowa/ceramiczna zmywalna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej	- zabudowa stała kuchenna wzdłuż dwóch boków pomieszczenia (z płyt meblowych gr. 18mm / blaty gr. min. 28mm, szafki stojące + wiszące), - zlew i umywalka ceramiczna, - płyta grzewcza elektryczna, - baterie chromowane z głowicą 40 mm.

Pomieszczenie	Nr pom.	Wykończenie (ściany)	Wykończenie (podłoga)	Wykończenie (sufit)	Wyposażenie stałe/sanitarne/aranżacyjne
Przestrzeń buforowa	32, 33	- tynk cementowo wapienny + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna - płytki ceramiczne do wysokości 2,5m (gat.I)	gres antypoślizgowy (gat.I, klasa ścieralności 5)	tynk cem-wap. + farba lateksowa/ceramiczna zmywalna	-